



TEGERA® 873

Syntetisk handske, nitrilskum, dyppet på håndfladen, Lycra®, nylon, 15 gg, sandet overflade, Cat. II, sort, grå, olie- og fedtresistent inderhånd, til præcisionsarbejde

FORKLARING

God fingerspidsfølelse, slidstærk, god pasform, komfortabel, åndbar, let

SPECIFIKATION

HANDSKETYPE Arbejdshandsker allround

KATEGORI Cat. II

STØRRELSER (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

LINER MATERIALE Lycra®, nylon, 15 gg

DYPNING Dyppet på håndfladen

DYPNINGSMATERIALE Nitrilskum

FINGERSPIDS NIVEAU 5

GREBDESIGN Sandet overflade

MANCHETDESIGN Strikket manchet

MANCHETMATERIALE Tekstil

LÆNGDER 220 - 260mm

FARVE Sort, grå

PAR PR.BUNDT/KARTON 12/120

DISPLAY Stor kasse

MATERIALESPECIFIKATION Nitril 30%, nylon 60%, elasthan 10%



TEGERA® 873

EKSTRA FUNKTIONER

Godkendt til håndtering af fødevarer, olie- og fedtresistent inderhånd

PRIMÆR BESKYTTELSE

Modvirker risiko for: hudafskrabninger, rivsår

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Miljøer med olie og fedt, snavsede miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Finmonteringsarbejde, montagearbejde, inspektionsarbejde, maskinoperatør, byggearbejde, tømrerarbejde, malerarbejde, installationsarbejde, el-installationsarbejde, VVS-installationsarbejde, anlægsarbejde, jordarbejde, maskinførerarbejde, lagerarbejde, lufthavnsarbejde, minearbejde, skovarbejde, landbrugsarbejde, havearbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Machinery and equipment, MRO, automotive

ARBEJDSSTYPE

Let anvendelse

CE Cat. II



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2018-03-05

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 873

EC-TYPE UNDERSØGELSE

Notified Body: 0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

BESKRIVELSE AF OPFYLDELSE AF KRAV

EN 420:2003 + A1 2009 Beskyttelseshandsker - generelle krav og prøvningsmetoder

EN 388:2003 Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici

Egenskab	Opnået niveau	(Maks. ydeevne)
A) Slidstyrke (antal omdrejninger)	4	(4)
B) Snitbestandighed (indeks)	1	(5)
C) Rivebestandighed (Newton)	3	(4)
D) Stikbestandighed (Newton)	1	(4)

EN 388 - Afprøvning (angiver de krav, der gælder for hvert sikkerhedsniveau).

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	1	2	3	4	5
A) Slidstyrke (antal omdrejninger)	100	500	2000	8000	
B) Snitbestandighed (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Rivebestandighed (Newton)	10	25	50	75	
D) Stikbestandighed (Newton)	20	60	100	150	



CE Cat. II



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2018-03-05

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com