



TEGERA® 12910

Kemikaliebeskyttelseshandske, PVC (Vinyl), sømløs, bomuld, sandet greboverflade, Cat. III, blå, ekstra lang, til grovere arbejde

FORKLARING

Højeste kvalitetsniveau af beskyttelse, meget slidstærk, god pasform

SPECIFIKATION

HANDESKETYPE Engangs- og/eller kemikalie beskyttende handsker

KATEGORI Cat. III

STØRRELSER (EU) 7, 8, 9, 10, 11

LINER MATERIALE Sømløs, bomuld

MATERIALE PVC (Vinyl)

FINGERSPIDS NIVEAU 5

GREBDESIGN Sandet greboverflade

LÆNGDER 700 mm

FARVE Blå

PAR PR.BUNDT/KARTON 6/36

AQL 0.65

SPECIFIKATION UDVENDIGT MATERIALE Polyvinylklorid 100%


SPECIFIKATION INDVENDIGT MATERIALE Bomuld 100%

STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.
7	12910-7	
8	12910-8	
9	12910-9	
10	12910-10	
11	12910-11	

Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.



CE 0075 Cat. III



TEGERA® 12910

EKSTRA FUNKTIONER

Beskyttelse mod kemikalier, ekstra lang

PRIMÆR BESKYTTELSE

Infektionssygdomme, ættskader, kontakt med snavs, kontakt med kemikalier, kontakt med væske, kontakt med fugt, kontakt med olie og fedt

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Kemiske risikomiljøer, miljøer med mikrobiologiske risici, sundhedsskadelige miljøer, ætsende miljøer, våde miljøer, fugtige miljøer, miljøer med olie og fedt, snavsede miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

VVS-installationsarbejde, maritimt arbejde, fiskeindustriarbejde, petrokemisk arbejde, kemisk arbejde, kemoteknisk arbejde, laboratoriearbejde, papirindustriarbejde, saneringsarbejde, renholdningsarbejde, rengøring

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Agriculture, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, chemical

ARBEJDSSTYPE

Grov anvendelse

2(4)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com


www.ejendals.com

Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2017-04-24



CE 0075 Cat. III



TEGERA® 12910

EC-TYPE UNDERSØGELSE

Notified Body: 0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

BESKRIVELSE AF OPFYLDELSE AF KRAV

EN 420:2003 + A1 2009 Beskyttelsehandsker - generelle krav og prøvningsmetoder

EN 388:2003 Beskyttelsehandsker mod mekaniske risici

Egenskab	Opnået niveau	(Maks. ydeevne)
A) Slidstyrke (antal omdrejninger)	4	(4)
B) Snitbestandighed (indeks)	1	(5)
C) Rivebestandighed (Newton)	2	(4)
D) Stikbestandighed (Newton)	1	(4)

3(4)

EN 388 - Afprøvning (angiver de krav, der gælder for hvert sikkerhedsniveau).

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	1	2	3	4	5
A) Slidstyrke (antal omdrejninger)	100	500	2000	8000	
B) Snitbestandighed (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Rivebestandighed (Newton)	10	25	50	75	
D) Stikbestandighed (Newton)	20	60	100	150	

EN 374-2:2003 Beskyttelsehandsker mod kemikalier og mikroorganismer — Del 2: Bestemmelse af modstand mod gennemtrængning

EN 374-3:2003 Beskyttelsehandsker mod kemikalier og mikroorganismer — Del 3: Bestemmelse af modstand mod permeation (gennemtrængning) af kemikalier

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com


www.ejendals.com

Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2017-04-24



CE 0075 Cat. III



TEGERA® 12910

Gennemtrængningsniveauerne baserer sig på følgende gennemtrængningstider

Gennemtrængningsniveau	1	2	3	4	5	6
Minimum gennemtrængningstider (minutter)	10	30	60	120	240	480

Definition af gennemtrængningstid gennem håndryggen (1ugm/cm²/min)

A: Metanol (CAS-nummer 67-56-1) - Gennemtrængningsniveau 2

J: n-Haptan (CAS-nummer 142-85-5) - Gennemtrængningsniveau 2

K: Natriumhydroxid (CAS-nummer 1310-73-2) - Gennemtrængningsniveau 6

L Svovlsyre (CAS-nummer 7664-93-9) - Gennemtrængningsniveau 3

4(4)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2017-04-24