

Clax 100 color

Vaskeforstærker - tensidbaseret

23A1

Beskrivelse

Clax 100 color er en flydende overfladeaktiv vaskeforstærker baseret på en blanding af vaskeaktive stoffer.

Egenskaber

- Effektiv vaskeforstærker med stor olie- og fedtemulgerende virkning. Produktet er særdeles velegnet til fjernelse af mineralolie og fedtholdigt snavs. Når fedt og olie er fjernet fra tøjet holdes det svævende i vaskevandet, hvorved genudfældning undgås.
- Anvendes som regel i forbindelse med Clax tøjvaskemidler som en alkalisk vaskeforstærker
- I kombination med ovennævnte er dens primære funktion at forstærke dispersionen af fedt og olie samt forhøje kvaliteten på kraftigt besmudset arbejdstøj og duge af bomuld og polyester/bomuld
- Da **Clax 100 color** ikke indeholder optisk hvidt er produktet velegnet til vask af pastelfarvede tekstiler. De overfladeaktive stoffer er udvalgt efter en miljømæssig vurdering

Fordele

- Særdeles velegnet til fedt- og olieholdige besmudsninger
- Skumdæmpet - optimal udnyttelse af vaskemaskinens mekaniske påvirkning
- Velegnet til pastelfarvede tekstiler

Brugsanvisning

Dosering

Doseringen er afhængig af tøjsortering og vaskeproces.

Anbefalet dosering:

Besmudsning	Dosering (ml/kg tørt tøj)
Let	1.5 – 3.0
Middel	3.0 – 6.0
Kraftig	6.0 – 12.0

Anbefalet dosering:

Besmudsning	Dosering (ml/ltr. vand)
Let	0.4 – 0.8
Middel	0.8 – 1.7
Kraftig	1.7 – 3.5

Tekniske specifikationer

Udseende	Klar, farveløs væske
pH [koncentreret]	ca. 5.0
Vægtfylde [20°C]	1.01 g/cm ³

Ovenstående data er for en typisk normalproduktion og bør derfor ikke anses som specifikation.

Indhold og funktion

Vandig opløsning af nonioniske tensider (løsnere, dispergerer og bærer smuds), hydrotrop (stabilisator) og konserveringsmiddel (holdbarhed).



Clax 100 color

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Sikkerhedsinstruktion

Se venligst separat sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse.

Opbevaring

Skal opbevares i original tillukket dunk ved normal temperatur.

Anbefalet opbevaringstemperatur

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 6°C til 40°C.

Holdbarhed

2 år i uåbnet emballage.

Emballagestørrelser

Varenr.	Emballage	Type
7508376	10 ltr.	Plastdunk

Diversey

Teglbuen 10

2990 Nivå

Tlf. 70 10 41 14

Fax 70 10 41 12

www.diverseym.dk

P00024DKDK-06

© Copyright 2016 Diversey