

TASKI Jontec Linosafe

Linoleumsikker polishfjerner

F1g

Beskrivelse

Effektiv polishfjerner til fjernelse af polish og vaskeplejefilm på linoleum og andre hårde gulve, som tåler vand. Misfarver ikke linoleumsgulve.

Egenskaber

- Meget effektiv og svagt alkalisk polishfjerner
- Formuleret til sikker brug på linoleum
- Hurtigvirkende, lavtskummende

Fordele

- Hurtig og effektiv fjernelse af polish
- Sikker i brug på alle gulve, som tåler vand. Velgenet til linoleumsgulve og kalkholdige gulve som marmor
- Let at anvende
- Svagt parfumeret

Brugsanvisning

Dosering:

Minimum dosering:

2 l pr. 10 l brugsopløsning (20% / 1:5)
Øg doseringen op til 50 % ved tykke lag
polish

Anvendelse

Doser i vandtank/spand fyldt med vand, fordel opløsningen.

Lad virke ca. 10 min. (opløsningen må ikke tørre ind).

Skur gulvet, sug snavse vandet op med vandsuger og skyl grundigt med vand.

Lad gulvet tørre helt inden ny polish påføres.

Vigtigt

Må ikke bruges på gulve, som er følsomme over for opløsningsmiddel, f.eks. asfalt.

Må ikke bruges på vandfølsomme gulve, f.eks. træ. Test gulvmaterialets følsomhed før brug.

Fjern omgående stænk på træ og malede overflader med en fugtig klud.


Tekniske specifikationer

Udseende:	Klar, gullig væske
Vægtfylde [20°C]:	1.03 g/cm ³
pH (koncentreret):	9,5 - 10.0
pH (20%-opløsning):	ca. 9.7

Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som en specifikation

Indhold og funktion

Vandig opløsning af 2-(2-butoxyethoxy) ethanol (filmløser), benzylalkohol (filmløser), hydrotrop (stabilisator), bicarbonat (hjelpestof), 2-aminoethanol (filmløser), nonionisk tensid (befugter), MGDA (filmløser) og parfume (dufter)



TASKI Jontec Linosafe

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Sikkerhedsinstruktion

Se venligst separat sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse
Kun til professionelt brug / specialist

Opbevaring

Skal opbevares i original tillukket dunk ved normal temperatur. Tåler ikke frost.

Opbevaringstemperatur

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 6 °C til 40 °C

Holdbarhed

2 år i uåbnet emballage

Miljøoplysninger

De overfladeaktive stoffer som indgår i dette produkt er biologisk nedbrydelige i overensstemmelse med forordning 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler og tilhørende senere ændringer

Emballagestørrelser

Varenr.	Emballage	Type
7512689	2x5 ltr	Dunk

Diversey

Teglbuen 10

2990 Nivå

Tlf. 70 10 41 14

Fax 70 10 41 12

www.diversey.dk