

Lensitil Top

All-round transportrengøringsmiddel

Anvendelsesområde

Lensitil Top er et meget effektivt rengørings- og affedtningsmiddel til vask og rengøring af lastvogne, busser, presenninger, malede overflader, chassiser samt motorer. Lensitil Top er meget velegnet til spandevask, i højtryksrensere eller automatiske vaskeanlæg.

Egenskaber

Lensitil Top er formuleret til at kunne sikre en hurtig fjernelse og emulgering af endog meget kraftige besmudsninger af alt forekommende snavs på lastvogne. Produktet er meget drøjt i brug og har en stor skumeffekt. Produktet giver ingen lugtgener ved arbejdet.

Brugsanvisning

Produktet doseres 0,5-10% afhængig af opgavens karakter og besmudsningsgrad samt anvendelsesmetode (manuelt, højtryksrensere, vaskeanlæg). Produktet bør ikke tørre ind og afskylles med vand.

Bemærkninger

Lensitil Top kan anvendes på aluminium og normale lakflader, såfremt doseringen følges, og kontakttiden ikke overstiger 2 minutter.

Tekniske specifikationer

Udseende:	Svag gullig væske
pH-værdi (i koncentrat):	> 13
pH-værdi i brugsopløsning:	Ca. 11,5 (1% opløsning)

Indhold og funktion

Vandig opløsning af MGDA (kalkbinder), anionisk og nonionisk tensid (løser, dispergerer og bærer smuds), hydrotop (stabiliserer), ester (affedtende) og natriumhydroxid (fedtopløsende).

Ovennævnte data er vejledende og skal ikke betragtes som specifikationer.

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad.

Opbevaring

Opbevares i originalemballage. Undgå ekstrem temperatur.

Anbefalet opbevaringstemperatur

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet -6 °C til 40 °C.

Holdbarhed

2 år i uåbnet emballage.

Emballage

Varenummer	Emballage	Type
241862	20ltr.	Plastdunk
371028	200ltr.	Tromle