



TRIOPLAST

MultiLine A/S
Kirkebjergvej 17
Postboks 276
DK-4180 Sorø

Produktspecifikation

Nr.: 328981
Dato: 20140224 NYBALSO
Side: 1

Produktinformation

Produkt: (6730) PE-AFFALDSSÆKKE PÅ RL U. RØR
Foliefarve: BLÅ
Dimension: 390 370 1030 1030
Tykkelse I my: 100
Anvendelse: AFFALD
Deres varenr: 6730
Pakkeenhed: 100 STK

Tekniske data.

Genbrugsplast Genbrugsplast - polyethylen råvarer.

Produkt tolerance. (Tolerancerne er inden for 2 sigma)

Øjensynlig bredde (mm)	TP metode	+/- 30
Total bredde (mm)	TP metode	+/- 20
Længde (mm)	TP metode	+/- 10

Kontakt til fødevarer.

Folien kan ikke anvendes til direkte kontakt med fødevarer.

Miljø.

Produktet er i overensstemmelse med 94/62/EC m. ændringer og Forordning (EU) 1907/2006 (REACH)

Lagring.

Lagring - anvendelse. (se bilag)



TRIOPLAST

Produktspecifikation

Nr.: 328981

Side: 2

Certificeringer af ledelsessystemer.

ISO 9001:2008.

ISO 14001:2004.

ISO 22000:2005.

Lagring af PE-folieprodukter

Ved lagring og håndtering af PE-folieprodukter bør følgende iagttages:

- Temperatur:** Folien vil ikke skades af normalt forekommende temperaturer i såvel kolde som tempererede lokaler (-30 til +30 grader C). Men folien bør inden anvendelsen tempereres, dvs. overføres til brugslokalet et par døgn før anvendelsen, afhængig af årstiden. Folien bør ikke udsættes for direkte varme fra ovne, elpaneler, lyskilder eller lignende.
- Luftfugtighed:** Luftfugtigheden er ikke afgørende, men tør luft kan øge eventuelle problemer med statisk elektricitet, og derfor er en relativ høj luftfugtighed bedre end tør luft.
- Støv:** Folie vil i større eller mindre grad suge støvpartikler til sig, og derfor bør folieprodukterne altid være emballerede eller afdækket med støvhætter.
- Stabling:** Opbevaring i reolsystemer er at foretrække, men såfremt pallebyrden er forsynet med topamme, vil stabling i 2 lag normalt kunne foretages uden folieprodukterne derved skades.
- Lys:** Stærkt lys, især fra lysstofarmaturer, kan over en længere periode medføre lysnedbrydning af folien. Ved problemer af denne art anbefales afdækning med sort folie.
- Udendørs opbevaring:** Ved udendørs opbevaring stilles der særlige krav til pallebyrdens yderemballage.
- Den anvendte folie skal være indfarvet hvid eller sort og UV-beskyttet svarende til den forventede lagringstid, og skal naturligvis give beskyttelse mod regn og sne.

Ved udendørs oplagring bør lageret mindst 1 gang pr. måned checkes for eventuelle skader på yderemballagen, idet solens ultraviolette stråler ved exponering af folieprodukterne kan starte nedbrydning, der kan resultere i lugtudvikling samt farveændring.