



Varenummer: 104397

Lukkefilm TOPAZ B 440 AF 40 my Ø184 mm 290 mm x 500 m

Materialekombination:

PET / PE / PA /EVOH / PET + antidug

Brand:

Produkt specifikke oplysninger:

Toldpositionsnummer: 3920102490

Tykkelse/vægt: 40 my

UNSPSC kode: 24141514

Mål: Ø184 mm x 290 mm x 500 m

Oprindelsesland: DANMARK

Farve::

Paknings oplysninger:

Karton 1 Stk/krt

Yderligere oplysninger:

Normpack 075 09 100 3340 29, IPRC R/2068b, R/1007-9, R/1864. AntiFog.

Testet for gennemtrængning :

E-96 - Vanddamp – 38gr.C/90% RH - 14 g/m2. d.

D-3985 - Oxygen – 23 gr.C/ tørt – 2,5 cm3/m2 d bar.

Trækstyrke iht. D-882: MD 45 N/mm2. TD 45 N/mm2

Trækbelastning iht. D-882 : MD 45 N. TD 45 N

Brudforlængelse iht. D-882: MD 70%. TD 65%

Svejsetemperatur: 160 – 250 gr.C

Bortskaffelse:

Produktet: Kan bortskaffes ved almindeligt husholdningsaffald og/el ved forbrænding i forbrændingsanlæg.

Underpakning (plast el karton): Kan bortskaffes ved forbrænding/genbruges

Transportpakning (plast el karton): Kan bortskaffes ved forbrænding/genbruges

Pallen: EU-paller (træ) kan genbruges, andre paller (træ el plast) og strækfilm kan bortskaffes ved forbrænding/genbruges

Opbevares mellem 15 - 25 gr.C



Relaterede produkter: